

**SANEERAUSTYÖMAAN LANGATON PALOVAROITINLAITTEISTO**



Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi paikoissa joissa tarvitaan tilapäistä työn aikana tapahtuvaa valvontaa.

Laitteisto käsittää seuraavat osat.

\* Siirrettäviä teleskooppivarrella varustettuja ilmaisintelineitä, joissa on langaton optinen savuilmaisin/palovaroitin. Telineitä sijoitetaan valvotulle alueelle riittävä määrä siten, että yhden ilmaisimen valvonta-alue on n. 60 m<sup>2</sup>. Ilmaisimet voidaan suojata mukana tulevalla suojakupilla pölyä ja käryä muodostavan työn ajaksi.

\* Langattomien ilmaisimien verkkojännitteeseen liitosjohdolla liitetty vastaanotinlaite. Laitteessa on siirrettävään telineeseen asennettu laitekotelo jossa on langaton vastaanotin, verkkolaite, varakäynti akku, sekä GSM- modeemi hälytystietojen siirtoa varten.

Langattomat ilmaisimet lähettävät hälytys- ja valvontatiedot vastaanotinlaitteeseen. Valvonta- ja hälytystiedot lähetetään ohjelmoituihin puhelinnumeroihin sekä soittona, että tekstiviestinä.

Ilmaisintelineeseen asennettu varoitin/savuilmaisin hälyttää myös paikallisesti äänimerkillä ja merkkivalolla.